
DN100-00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1000
382.8
618
2300
478
200
280
R1000
2382
78
2000
3453
300
270
510
150
1600
1350
1250
722
370
600

主要技术参数

输送物料			
物料容重		t/m³	
输送量		m³/h	1.0
提升高度		m	3.45
运行速度		m/min	18（0.28m/s）
圆环链参数	型式（GB/T 12718-2001） 矿用高强度圆环链		
	链环直边直径	mm	10±0.5
	节距	mm	40±0.3
	链环数	环数	415+2（[illegible]208）
	质量等级	级	C
减速机参数	减速电机型号	GFAF87-Y3-4P-97.89-M1-0°	
	速比		97.89
	转速	r/min	15
	电机功率	kW	3.0

技术要求

1. 输送管道支撑架，根据国家标准和使用情况现场制作。
2. 输送管道支撑处应添加衬板，必须采用可拆装结构。
3. 各管道实际长度及法兰孔位置，可根据现场实际情况进行修改。
4. 凡是旋转部件必须在加工厂内制作并且试装配。
5、图中的螺栓没有按数量标出，待安装时按实际数量核定。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
31	DN100-22	直管 L=2000	1	焊接件			
30	DN100-21	[illegible]	1	焊接件			
29	DN100-20	直管 L=2382	1	焊接件			
28	DN100-19	[illegible]	1	焊接件			
27	DN100-18	[illegible]	1	组合件			
26	DN100-17	[illegible]	1	组合件			
25	DN100-16	[illegible]	1	焊接件			
24	DN100-15	[illegible]	1	Q235A			
23	DN100-14	[illegible]	1	焊接件			
22	GB/T5783-2000	螺栓 M12*30	24	标准件			
21	DN100-13	套	1	Q235A			
20	DN100-12	[illegible]	1	Q235A			
19	GB/T5783-2000	螺栓 M16*40	24	标准件			
18	DN100-11	轴	1	45			
17	GB/T1096-1997	键 20*115	1	45			
16	DN100-10	[illegible]	1	焊接件			
15	DN100-09	[illegible]	1	Q235A			
14	GB/T13871-1922	[illegible]B100*125*12	4	标准件			
13	GB/T288-1922	[illegible] 22313	2	标准件			
12	DN100-08	[illegible]	1	Q235A			
11	DN100-07	[illegible]	1	Q235A			
10	GB/T93-2000	[illegible] 16	32	标准件			
9	GB/T5783-2000	螺栓 M16*50	8	标准件 [illegible]			
8	GB/T1096-1997	键 18*110	1	45 [illegible]			
7	GFAF87-Y3-4P-97.89-M1-0°	减速器	1	[illegible]			
6	DN100-06	弯管 R1000	2	焊接件/φ114*5			
5	DN100-05	直管 L=1000	1	焊接件/φ114*5			
4	DN100-04	直管 L=618	1	焊接件			
3	DN100-03	直管 L=2300	2	焊接件/φ114*5			
2	DN100-02	圆环链10*40*415-C	1	[illegible]			
1	DN100-01	[illegible]	1	焊接件			

标记	处数	更改文件号	签字	日期	圆管链输送机
设计	[illegible]				装配图
审核	[illegible]				
制图	[illegible]		日期		

图样标记	重量	比例
		1:9
共 张	第 张	

DN100-00

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期

河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 WWW.hebeido.com