



标记	文件号	修改内容	签名	日期		
技术要求						
1. 所有下料用坡面角度为 45°						
2. 未注焊缝均为连续角焊, 焊缝高度为坡焊件最小厚度。						
3. 所有孔表面粗糙度为 Ra12.5						
4. 未注倒角 1.5x45°						
5. 挡铁面粗糙度后处理。						
6. 本架体应符合 GB10595-89 中 3.11 的规定。						
54	GB41-86	螺母 M16	8	成品	0.034	0.272
53	GB85-88	螺钉 M16x80	8	成品	0.125	1.009
52	GB97.1-85	垫圈 20	4	成品	0.017	0.068
51	GB41-86	螺母 M20	8	成品	0.062	0.496
50	GB5780-86	螺栓 M20x130	4	成品	0.395	1.58
49	GB93-87	垫圈 10	6	成品	0.003	0.018
48	GB41-86	螺母 M10	6	成品	0.011	0.066
47	GB5780-86	螺栓 M10x50	6	成品	0.036	0.216
46	GB97.1-85	垫圈 16	4	成品	0.011	0.066
45	GB41-86	螺母 M16	8	成品	0.034	0.272
44	GB5780-86	螺栓 M16x90	4	成品	0.167	0.668
43	GB41-86	螺母 M20	8	成品	0.062	0.496
42	GB85-88	螺钉 M20x80	8	成品	0.210	1.680
41	GB97.1-85	垫圈 30	8	成品	0.054	0.432
40	GB41-86	螺母 M30	16	成品	0.234	3.744
39	GB5780-86	螺栓 M30x160	8	成品	1.224	9.792
38	GB97.1-85	垫圈 24	4	成品	0.032	0.128
37	GB41-86	螺母 M24	8	成品	0.112	0.896
36	GB5780-86	螺栓 M24x150	4	成品	0.689	2.756
35		钢板 δ14	1	Q235-A	7.362	7.362
34		钢板 δ12	1	Q235-A	1.398	1.398
33		槽钢 76x12x780	1	Q235-A	14.77	14.77
32		钢板 14x123x435	1	Q235-A	5.88	5.88
31		钢板 δ12	1	Q235-A	12.99	25.97
30		钢板 14x154x435	1	Q235-A	7.362	7.362
29		钢板 14x260x610	1	Q235-A	17.43	17.43
28		钢板 (16)x175x240	2	Q235-A	5.28	10.56
27		钢板 δ14	2	Q235-A	92.8	185.6
26		钢板 14x100x(200)	16	Q235-A	2.198	35.16
25		钢板 12x251x295	6	Q235-A	7	42
24		钢板 12x145.5x295	10	Q235-A	4.04	4.478
23		钢板 (16)x120x1100	2	Q235-A	16.6	33.2
22		钢板 14x195x2084	2	Q235-A	44.67	89.33
21		角钢 50x50x5-200	4	Q235-A	0.754	3.016
20		圆钢 16x85	4	20	0.134	0.536
19		槽钢 76x12x570	1	Q235-A	10.8	10.8
18		钢板 12x145.5x400	6	Q235-A	5.482	32.89
17		钢板 12x251x400	2	Q235-A	9.46	18.92
16		钢板 δ14	1	Q235-A	62.04	62.04
15		钢板 14x195x2680	1	Q235-A	57.43	57.43
14		钢板 16x180x180	16	Q235-A	4.069	65.1
13		钢板 δ12	2	Q235-A	1.94	3.88
12		钢板 14x111x240	2	Q235-A	3.06	6.12
11		钢板 12x111x356	1	Q235-A	3.89	3.89
10		钢板 14x260x680	1	Q235-A	19.43	19.43
9		钢板 (16)x70x125	2	Q235-A	1.1	2.2
8		钢板 δ12	1	Q235-A	3.918	3.918
7		钢板 δ12	3	Q235-A	1.604	4.812
6		钢板 δ12	1	Q235-A	8.56	8.56
5		钢板 δ12	2	Q235-A	2.837	5.674
4		挡铁 δ20	8	Q235-A	0.46	3.69
3		挡铁 δ16	8	Q235-A	0.25	2.0
2		钢板 14x195x691	2	Q235-A	14.8	29.6
1		钢板 (16)x110x468	2	Q235-A	7.64	15.28
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重
					重量 (kg)	附注
合同号		驱动装置架		J621Z1N1144		
设计		VI 型		图样标记		
校对		审核		重量 kg		
复核		日期		910		
制图		日期		共 页		
				第 页		