



减速器	电机	主要尺寸 mm										
		H1	h	b	c	d	e	f	L1	L2	L3	
NGW-S73	Y132S-4	508	390	732	605	611.5	340	1034	305	339.5	465	
	Y132M-4	508	390	732	605	630.5	340	1072	305	339.5	465	
	Y160M-4	480	390	740	605	695.9	356	1153	305	339.5	465	
	Y160L-4	480	390	749	605	717.5	356	1207	305	339.5	465	
NGW-S83	Y180M-4	460	390	752	605	724.5	380	1197	305	339.5	465	
	Y180L-4	460	360	858	670	814.5	441	1334	350	382.5	510	
NGW-S93	Y180L-4	460	360	858	670	833	441	1373	350	382.5	510	
	Y200L-4	440	325	923	730	888	500	1473	385	400.5	570	
NGW-S103	Y225S-4	415	325	923	730	924.5	500	1499.5	385	400.5	570	
	Y255S-4	415	285	996	805	924.5	510	1605	425	488.5	645	
NGW-S113	Y225M-4	415	285	996	805	1007	510	1630	425	448.5	645	
	Y250M-4	390	240	1114	920	1095	550	1811	480	509	740	
	Y280S-4	360	240	1139	920	1127	600	1877	480	509	740	

										XGZ12-921	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	NGW-S-Y型驱动架		图样标记	重量	比例	
设计			标准化					S	A		
制图	李连通		审定					共	张	第	张
审核	秦海波		批准					材料: 焊件			
工艺	刘飞		日期					德欧环保 DEUHUANBAD 环保社会 生态中国			