



注：随整机长度而定，但最长不超过4米

α由用户而定

③		铜管 $\phi 6$	1			
②	YF05.3	铜管接头M10 \times 1	1			
①	GB1153-89	接头式压注油杯	1			
12	LSY230-406	下料口接管 $\phi 273$	1	20		无图
11	LSY230-405	管箍 $\phi 6$	1	Q235		无图
10	LSY230-404	护管 $\phi 20 \times 1$ 镀锌	1	Q235		无图
9	LSY230-226	油管座	1	Q235		
8	LSY230-211	吊耳	2	Q235		
7	LSY230-210	大叶片		16Mn		
6	LSY230-403	芯管	1	20		
5	LSY230-402	左螺旋叶片 $\phi 1/2$ 叶片	1	16Mn		无图
4	LSY230-208	花键轴堵	2	Q235		
3	LSY230-207	内花键套	2	40Cr		
2	LSY230-301	无缝钢管	1	20		
1	LSY230-201	管体连接法兰	2	Q235		

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
							第三部分传动部装
							LSY230-400
标记	处数	更改文件号	签名	日期			
设计	李连通		工艺		阶段标记	重量	比例
校对	秦海波		标准		共张		第张
审核	刘飞		批准				