



26	GB5781-86	螺栓M12X50	36	304					
25	WLSN320-13P	橡胶垫	4	橡胶					
24	GB41-86	螺母M20	2	304					
23	GB93-87	弹垫20	2	304					
22	GB95-85	垫片20	2	304					
21	GB5781-86	螺栓M20X70	2	304					
20	WLSN320-6P	螺旋	1	Q235-A					
19	GB819-85	十字沉头螺钉M8X30	56	304					
18	WLSN320-7P	衬板	13	橡胶					
17	WLSN320-14P	压板	28	304					
16	GB93-87	弹垫16	1	Q235-A					
15	GB5781-86	螺栓M16X65	1	Q235-A					
14	WLSN320-12P	垫片	1	304					
13	WLSN320-5P	盖板B	1	304					
12	WLSN320-8P	U形槽D	1	304					
11	WLSN320-3P	U形槽C	1	304					
10	WLSN320-2P	U形槽B	1	304					
9	WLSN320-4P	盖板A	3	304					
8	GB95-85	垫片8	128	304					
7	GB41-86	螺母M8	128	304					
6	GB5781-86	螺栓M8X25	72	304					
5	WLSN320-1P	U形槽A	1	304					
4	WLSN320-11P	支座	1	Q235-A					
3	FAF77DV100L4NA25M1Ad50	SEW减速机 (IP55 户外型 绝缘等级 F级)							
2	GB827-86	铆钉	4	ML2					
1	TBP7	标识牌	1	1Cr18Ni9Ti					
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注		

37	GB5781-86	螺栓M12X60	13	304					
36	GB93-87	弹垫16	4	304					
35	GB95-85	垫片16	4	304					
34	GB41-86	螺母M16	4	304					
33	GB5781-86	螺栓M16X60	4	304					
32	GB1096-79	键14	1	45					
31	GB3882-87	带座轴承TY9051	31套						
30	WLSN320-9P	端盖	1	304					
29	GB93-87	弹垫12	49	304					
28	GB95-85	垫片12	49	304					
27	GB41-86	螺母M12	49	304					
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注		

技术特性
1. 电机功率3KW; 2. 螺旋转速n=25r/min

技术要求
1. 整机试运行, 转动应平稳无周期性冲击和振动;
2. 衬板装入U形槽定位件内后, 应保证衬板不产生窜动。

借(通)用件登记	
插图	
描线	
审核	
日期	
签字	
日期	

标记	次数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计							
校对							
审核							
工艺							

共 页 第 页

德欧环保
WLSN320.0P
无轴螺旋输送机